


1.	Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas	SEDS-L
2.	Gaminiai	Dūmų kontrolės sklendės
	Panaudojimas	Naudojamos dūmų kontrolės sistemose vienaskyriuose įrenginiuose, kai temperatūra neviršija 600°C
	Techninė dokumentacija – gaminio informacija, montavimo ir techninės priežiūros, saugos informacijos nurodymai	Techninės specifikacijos TPM 121/16
3.	Gamintojas	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Čekijos respublika ID 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.com
5.	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA	1 sistema
6.	Darnusis standartas	EN 12101-8:2011
	Notifikuotoji įstaiga	Notifikuotoji įstaiga Nr. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Notifikuotosios įstaigos išduodami dokumentai	Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 1391-CPR-2024/0085 Statybos gaminio eksploatacinių charakteristikų vertinimo ataskaita Nr. P-1391-CPR-2024/0085

7.	Deklaruojamos eksploatacinės savybės – pagrindinės savybės	
<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Reikalavimai (darniojo standarto EN 12101-8:2011 nuostatos)</i>	<i>Eksploatacinės savybės (svertas arba klasė) / Atitikimas reikalavimams</i>
Atsparumo ugniai klasifikacija	4.1.1	E ₆₀₀ 120 (V _{ed} -h _{od} -i<↔o) S1500C _{mod} MAsingle
Nominalios aktyvavimo sąlygos/jautrumas:	4.2.1.3	Atitinka
Reakcijos uždelimas (reakcijos laikas)	4.2.1.4	Atitinka
Eksploatacinis patikimumas	4.3.2.2	C _{mod} - atitinka
Atsparumas ugniai - sandarumas (E)	4.1.1, a), 4.3.1	E ₆₀₀ - atitinka
Atsparumas ugniai - izoliacija (EI)	Nėra	Nereikalaujama
Atsparumas ugniai - dūmų prasiskverbimas (ES)	4.1.1, c), 4.3.1	E ₆₀₀ S - atitinka
Atsparumas ugniai - mechaninis stabilumas (pagal E)	4.1.1, d)	Atitinka
Atsparumas ugniai - skerspjūvio išlaikymas (pagal E)	4.1.1, e)	Atitinka
Atsparumas ugniai – aukšta veikimo temperatūra	4.1.1 f), 4.3.1	Eksploatacinės savybės nenustatytos (NPD)
Patvarumas – reakcijos uždelimas	4.3.2.1	Atitinka
Patvarumas – funkcinis patikimumas	4.3.2.2	Sklendės su valdymo mechanizmais: - Belimo pavaros (BEN/BEE/BE): C _{mod} - Belimo pavaros (BEN/BEE/BE) sujungti MDC(P)M valdymo moduliais: C _{mod}

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama laikantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nuostatų, o visą atsakomybę už ją prisiima aukščiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: Hostomicėje, 2025-01-02

MANDÍK, a.s.


Mgr. Jan Mičan
CEO

Deklaruojamos eksploatacinės savybės – kitos eksploatacinės savybės		
<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Techninis standartas</i>	<i>Eksploatacinės savybės (svertas arba klasė) / Atitikimas reikalavimams</i>
Sklendės menčių sandarumas	EN 1751:2024	3 klasė
Sklendės korpuso sandarumas	EN 1751:2024	ATC 4 klasė (senasis žymėjimas – „B“)